



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
Металлические элементы					
1	ТУ 34.10.10055-93	Размер основной красочный РГ180 V-403	1	5100	5100
Материалы					
	ГОСТ 23735-79	Песчано-гравийная смесь			540,6 м³
-	ГОСТ 8738-93	Песок средней крупности			14 м³



1. Обратную засыпку котлована выполнять песчано-гравийной смесью.
2. Все металлоконструкции, соприкасающиеся с землей, покрыть антикоррозионной мастикой в соответствии со СНиП II-28-73 и ГОСТ 9.015-74
3. Разработать и утвердить на песчаную подсыпку толщиной 200 мм.
4. Обеспечить засыпку не менее 1,0 м между внешней и откосом котлована, для производства работ по окончательному закреплению откосов.
5. Разработать вертикальный поперечный срез котлована, со стационарным носом, с вваренным штурвалом на струбцине L=400 мм по ГОСТ 10704-91, телескопическим колесом, ступенями муфтами, ограничителями, дисковыми клапанами, ограничителями наклона и внутренним винтовым разъемным покрытием.
6. Конструкция разъемных колесов см. ЕСКД.01.047.3С-КС.2, колесов 5.
7. Размеры со \* - указать по месту.

[illegible]

БЭСП.0147.ЭС - КС 3.3